


Intercomunicador para ascensores

Descripción de Funcionamiento:

El intercomunicador para ascensores es un sistema de seguridad que permite establecer una conversación entre una persona ubicada en la conserjería y otra que está dentro de un ascensor del edificio.

Otro uso de este sistema es para controlar hasta 4 accesos con conversación privada con cada uno de ellos.


Los frentes pueden ser de montaje superficial o de embutir.



Al pulsarse el botón de llamada en uno de los frentes que está en el ascensor, se genera la llamada en el teléfono de la conserjería y además se enciende el led correspondiente para indicar de cual ascensor se está llamando, en el caso de producirse llamadas de varios ascensores se encenderán los leds correspondientes.

Para poder hablar con el frente que se desea, el conserje deberá pulsar el botón de su teléfono que corresponde al led encendido y mantenerlo presionado, dado que al liberarlo se cortará la comunicación.

El frente tiene una indicación luminosa de funcionamiento y de comunicación establecida. El llamado es de tipo electrónico, se puede adicionar un parlante externo para aumentar el volumen de la llamada o para trasladar el sonido de llamada hacia otra ubicación.



El sistema indica que frente llama mediante 4 leds, correspondiente a cada frente.

Se agregaron dos pulsadores para habilitar cada frente individualmente.

Al pulsar el botón del frente 1 suena un tono electrónico y se enciende el led correspondiente en el teléfono.

Para atender el frente se debe mantener pulsado el botón correspondiente al led encendido.

Importante: Para evitar inducción de corriente alterna en el circuito de audio enviar los cables de alimentación hacia la calle separados de los de audio.